

HM-2104D

AHD / 720P / 960H / D1 數位錄影主機



產品特性

- AHD 720P高畫質影像
- 支援AHD 720P及960H、D1攝影機訊號頻道成對混合輸入 (可4台720P或4台960H或2台720P+2台960H)
奇數頻道為主要視別頻道，列如：
頻道1為720P，頻道2必須為720P，頻道3為960H，頻道4必須為960H
- 採最新H.264影像壓縮技術，具有更高的影像壓縮率及更好的畫質
- 監視、監聽、廣播、控制、推播
- 支援SATA介面4TB以上大容量HDD
- 可配合感應器及影像偵測做推播通知(Push Notification)功能，於第一時間傳送影像或事件訊息，達到簡易保全功能，並具每路影像頻道可各別開啟或關閉觸發推播通知功能
- 智慧型手機(iPhone/iPad/Android)遠端監看/監聽/雙向對講及影音回放
- Mobile Remote by DVR，藉由網路透過智慧型手機模擬遙控器、滑鼠、控制鍵盤，取代實體設備操作DVR
- CMS中央監控整合系統，可網路連結多台DVR
- 智慧型搜尋，透過DVR或CMS軟體可快速找到錄影時間及回放
- 錄影資料可由USB隨身碟、USB外接式硬碟及網路儲存備份
- 錄影資料備份檔案可直接由DVR主機播放查看
- 內建感測器接點輸入，達到簡易保全功能
- 連線保全模組，達到家戶影音事件偵測即時監控
- 具獨立4個繼電器控制功能，電腦或3G手機可透過網路遠端操作開關控制
例如：鐵捲門上/停/下控制或日光燈開啟或關閉控制
- 雲端即時事件影像推播錄影備份功能，警報顯示軟體(Notify Center)，讓保全或大樓管理室即時做影音監控錄影備份(選購)

創新設計專利申請中，請勿仿冒。

HM-2104D

AHD / 720P / 960H / D1 數位錄影主機



規格

型號	HM-2104D		
	影像		儲存及備份裝置
模式	多工模式 (即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端)		SATA /SATA II HDD 2顆HDDs或1顆HDDs+1台DVD-RW
影像輸入	BNC X 4(1 Vp-p,75Ω)		E-SATA(外接HDD) 無
影像迴路輸出	無		IR紅外線遙控器 選配
影像輸出	Main主畫面	BNC X 1 (1 Vp-p,75Ω)	網路備份 有
	HDMI	X 1	USB備份 前,後端USB槽各1
	VGA	VGA X 1 (最高可達 1920x1080 pixel)	雲端事件備份 選配
	聲音		通訊協定
聲音輸入	RCA X 4		Ethernet 乙太網路 1 RJ45, 10/100 Mbps
聲音輸出	RCA X 1		網路連線方式 TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL,LAN,DDNS
聲音釐分	有		位移偵測 支援5名使用者同時操控
聲音壓縮格式	APDCM		手機連線 支援
	顯示		警報
顯示解析	最高可達 1920x1080 pixel		感應器輸入/輸出 輸入X4 / 輸出X1
模式	8倍數位放大、PIP畫中畫、循環跳台		位移偵測 22 X 15 方格
	錄影		影像漏失真測 有
壓縮格式	H.264 (網路傳輸:H.264)		警報錄影 1~60秒(可調)
錄影解析及速率 960H	120 fps	100 fps	蜂鳴器 有
錄影解析及速率 720P	120 fps	100 fps	遠端警報通知 E-mail、推播、SMS
錄影影像畫質	5階(最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高)		設定及其它功能
錄影模式	手動 / 事件(位移、警報) / 排程		獨立控制點輸出 (NC/NO)x 4 (option)
	放影		PTZ 控制 有
螢幕顯示	1、4		RS-485 有
放影速度	一般、正轉、暫停、 倒轉(2,8,16,32,64倍)		按鍵鎖 / 密碼控制 有
搜尋模式	時間、事件、檔案、智慧搜尋		韌體升級 USB、網路
	OSD螢幕顯示及DVR控制		其它
GUI圖形化控制介面	有		作業系統 嵌入式Linux系統
多國語言	中、英、多國語言顯示操作		電源輸入 AC100-240V in/ DC 12V(5A/60w)
遠端監控軟體	有 (AP程式、IE、CMS)		尺寸 430 x 320 x 55 (mm)
DVR控制面板	有		重量 2.2 Kgs
觸控螢幕LCD	支援		操作溫度 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
			操作濕度 低於90%
			異常偵測 Watchdog程式
			認證 CE、FCC、BSMI

Specification ※產品規格以實機為準，規格修改將不另行通知